

PROTON 

IMS-3299DPMG

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON IMS-3299DPMG

Беспроводной 2D-сканер



Proton IMS-3299DPMG – производительный двумерный беспроводной сканер штрихкода считывает напечатанные на бумаге, пластике, а также метки прямой маркировки деталей (DPM). Благодаря CMOS-датчику с разрешением 1280x800 пикселей, сканер легко считывает изображения с высоким разрешением и выводит качество сканирования на совершенно новый уровень. Сканер предназначен для работы в тяжелых условиях и имеет герметичный и удароустойчивый корпус класса IP64.

Модель	IMS-3299DPMG
Тип сканера	CMOS 1280 x 800 пикс (1 МП), фиксированный фокус
Подсветка, мишень	Переключаемый рассеянный свет: красный, белый, синий. Минешь: Лазер 650 нм
Поддерживаемые коды	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 32, I25, D25, Code 11, MIS, DataBar и др. 2D: QR, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataMatrix и др.
Мин. размерность кода	1D: 3 mil 2D: 5 mil
Глубина сканирования	~ 150 мм
Размер области сканирования	150 x 80 мм (при глубине в 150 мм)
USB	Поддержка USB 2.0 High Speed, USB 1.1 Full Speed
Режимы работы по USB	USB-HID, USB-COM
Радиоканал (2.4 Гц)	В помещении: до 30 метров На открытом воздухе: до 80 метров
Уведомления	Звук, LED-индикатор, Вибрация
Температура эксплуатации	от -5°C до 65°C при от.влажности 35–85% без конденсата
Температура хранения	от -20°C до 70°C при от.влажности 35–85% без конденсата
Степень защиты	IP64
Внешнее освещение	Солнечный свет: 10000 люкс, Лампа накаливания: 6000 люкс, Люминесцентная лампа: 2000 люкс
Среда эксплуатации	Отсутствие крупной пыли и едкого газа
Вибрационные нагрузки	10 - 55 Гц по трём осям в течении 3х часов
Электрические параметры	5 В 1 А. Емкость АКБ 3200 мАч Потребляемый ток при работе 350 мА, в режиме ожидания 240 мА, в режиме сна 120 мА
Время работы	8 часов
Время зарядки	4-5 часов
Вес	406 г (с подставкой)



geksagon.ru
proton.ms